

喜多力ci5200喷码机

——经济灵活，满足简单应用



操作简便

- 直观的图标用户界面，降低对操作人员的培训需要
- 所见即所得的信息创建与编辑，直接拖曳域字段内容
- 10.1英寸黑猩猩全彩电容屏，抗击打、防溶剂腐蚀，适应工业应用需求
- 一键开/关机



稳定可靠

- 紧凑坚固的工业设计，配备了可靠易维修的不锈钢打印头
- 精减的零件数量确保整机可靠性
- **SmartFlush** 智能清洗技术——关机时自动清洗打印头确保更佳开机与打印表现

物超所值

- 简便易诊断和维修——无需更换价格昂贵的模块
- 保养间隔延长至8000小时或18个月，减少停机时间
- 简洁的墨水系统有效减少溶剂消耗
- 无需处理残留有害物的墨盒，无浪费



专业技术

SmartFlush

SmartFlush 智能清洗技术

——智能清洗技术，自动完成墨路清洗



ciPrecisionPlus 智控技术

——精确的控制保证打印墨滴位置的准确

主要特点

- **超大触摸屏**：10.1英寸黑猩猩全彩电容触摸屏，抗击打、耐腐蚀，适应工业应用场景
- **直观友好的操作界面**：图形化的人机交互设计架构，易于理解，配合喜多力的智能向导模式，即便是初学者也能轻松上手
- **智能技术**：自动检测墨水型号和保质期，防止误添加，实时监控墨水液位，自动调节墨水粘度，并在保养周期到达之前提前预警
- **非模块化喷头**：喜多力始终坚守“物超所值”的设计理念，为了最大程度的降低用户的维修成本，喜多力喷头上所有零件均可单独更换，无需更换整体模块

全面的打印能力

- 字符
- 图形
- 序列号
- 粗体
- 上下标
- 多种语言
- 翻转和颠倒打印
- 字符高度与宽度可变
- 连续打印能力

打样效果



尺寸 (英寸/mm)


正视图



侧视图



打印头



	ci5200
打印行数	1-2行
喷印字高*	3 - 12 mm
点阵数	5 - 16 点
喷印线速度**	高达6.9米/秒
喷嘴尺寸	65μ
10.1英寸全彩电容屏	√
PixelPlus 可变像素	x
ciPrecisionPlus 智控技术	√
SmartFlush 智能清洗技术	√
ciLink 以太网远程控制功能	x
SD、USB和RS232	√
电眼 / 同步器 / 编程器	1 / 1 / 0
编程报警灯 / 报警信号	3 / 1
机箱	烤漆钢板
IP防护等级	IP55
打印头喉管长度	2.7米
重量 (含打印头)	18公斤
语言	支持多种语言，包括但不限于英语、汉语、阿拉伯语、韩语、俄语、希腊语、希伯来语、德语、西班牙语等
电源	90-260V (3安培)，自适应；50-60Hz
工作温度	5°C - 45°C，同所使用的墨水有关
工作湿度	10 - 90%，无凝结

*最小高度5点，最大高度>16点

**基于5点阵, 50 dpi



多米诺标识科技有限公司

上海浦东金桥出口加工区云桥路1150号 201206
客户咨询热线: 021-50509999-2838
传真: 021-50329901
E-mail: marketing@citronixchina.com

您的合作伙伴:

